




## Desarrollo de Productos S. A. de C. V.

### Características y Dimensiones de Calentador automático marca "Kalotron"

Dimensiones en centímetros.

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40083	AUTOMÁTICO	ALMACENAMIENTO	96 L	4,1 kW	39 min

Aislante en espuma de poliuretano inyectable.  
Acabado exterior pintura electrostática en polvo.  
Válvula tipo semiautomática.  
Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.  
Quemador en lámina porcelanizada



MEDIDA	CM
<b>A</b>	125.00
<b>B</b>	124.00
<b>c*</b>	133.50
<b>D</b>	41.50
<b>E</b>	3.00
<b>F</b>	19.62
<b>G</b>	9.00
<b>PESO TOTAL (kg)</b>	40.100
<b>ROSCA COPLES</b>	3/4 NPT
<b>ENTRADA EFICIENCIA</b>	74%

\* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

\*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

\* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-  
SEDG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-  
2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1.58 mm	2.5 mm
PRESION	28 g/cm <sup>2</sup>	18 g/cm <sup>2</sup>
CONSUMO (m3/hr)	0.6822 kg (1.22 L)	0.846 m3

Departamento de Servicio Técnico.  
Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México  
Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309  
Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx